
Gamme ES'PASS

ENTRETIEN DES SOLS







ES'PASS DSM

Décapant concentré sans rinçage



- Forts pouvoirs mouillant, émulsionnant et dégraissant.
- Ne nécessite pas de rinçage avant l'application d'une émulsion : permet un gain de temps important dans le traitement des chantiers.
- S'utilise sur tous les types de sols lavables à l'eau.



MODE D'EMPLOI

ES'PASS DSM s'utilise manuellement ou à l'aide d'une mono brosse, de 15 à 20% (soit 1 L pour 4 L ou 1 L pour 8 L), en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer.
Etendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop.
Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à l'aide d'une mono brosse (une action légère et rapide est suffisante).
Ramasser et aspirer la solution traitante. Faire un balayage humide.
Bien laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores **ES' PASS CLEANER** et l'émulsion **ES' PASS ECLAT** ou **ES' PASS DIAMANT.**
ES'PASS DSM peut également s'utiliser en décapage à sec.

www.pfc.fr






ES'PASS DSM

Décapant concentré sans rinçage









DEFINITION/UTILISATION

ES'PASS DSM est un décapant concentré conçu pour éliminer sans rinçage les anciennes couches d'émulsion.
Il permet la remise en état des sols avant l'application d'une émulsion.
ES'PASS DSM peut s'utiliser sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, terre cuite, carrelage, y compris les bois traités avec **ES'PASS BOIS**, etc.), sauf lièges et surfaces peintes.
C'est un produit original, permettant d'allier aux qualités mouillantes un fort pouvoir émulsionnant et dégraissant.
Il est miscible à l'eau en toutes proportions et non moussant.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide
Couleur : incolore
pH (pur) à 20°C : > 13
pH (à 20 %) à 20°C : 12 ,0 ± 0,5
Densité à 20°C : 1,060 ± 0,010
Consommation: 1L / 80 m²
Composition : Agents de surface non ioniques, solvants hydroxylés, dérivés d'amines.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

ES'PASS DSM s'utilise manuellement ou à l'aide d'une mono brosse, de 15 à 20% (soit 1 L pour 4 L ou 1 L pour 8 L), en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer.
Etendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop.
Laisser agir 5 à 10 minutes.
Travailler le produit à l'aide d'une mono brosse (une action légère et rapide est suffisante).
Ramasser et aspirer la solution traitante.
Faire un balayage humide (afin d'éliminer toute trace de matière).
Bien laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores **ES' PASS CLEANER** et l'émulsion **ES' PASS ECLAT** ou **ES' PASS DIAMANT.**

DECAPAGE A SEC
Diluer **ES' PASS DSM** à 50 %.
Faire un balayage humide pour dépoussiérer la surface à traiter. Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur en fin brouillard par petite surface (2 m²). Décaper la surface à l'aide d'une mono brosse basse vitesse équipée d'un disque approprié (1 L / 200 m²). Faire un balayage humide et laisser sécher avant de protéger avec l'émulsion **ES' PASS** conseillée.

PRECAUTIONS

Craint le gel.
Pour certains revêtements comme le linoléum, il est conseillé de faire un essai préalable de tenue des couleurs avant l'utilisation de l' **ES' PASS DSM.**
Réservé à usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres
(Code article : 322055/5)

Avril 2009

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande





12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
Site web: www.pfc.fr • E-mail: pfc@pfc.fr